


**Einsatzbereiche**

Ortsfeste Beleuchtung von Straßen unterschiedlichster Verkehrsdichte.

**Symmetrische Lichtstärkeverteilung**

Type	Lampe / Sockel	Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Bestellnr.	kg	Aw	LVK
PSH-304 142	HST / E27	2 x 70 W	13200 lm	90958	14,5	0,16 m <sup>2</sup>	1
PSH-304 143	HST / E27	2 x 50 W	8800 lm	90959	14,5	0,16 m <sup>2</sup>	1
PSH-304 144	HST / E40	2 x 100 W	21400 lm	a. Anfrage	19,5	0,16 m <sup>2</sup>	1

\* auf Anfrage auch getrennt schaltbar



**Leuchtgehäuse**

- Edelstahl-Rostfrei
- Formstabil gekantet und verschweißt
- Mastanschlußteil aus Siluminguss
- Leuchtdach aus einem Stück großflächig tiefgezogen
- Abdeckung gehalten durch Kniehebelverschlüsse aus Edelstahl Rostfrei
- Alterungs- und temperaturbeständige Silikon-Profilabdichtung
- Guß-Seilaufhängung mit Kugelgelenk zur Ausrichtung der Leuchte

**Elektrische Ausrüstung**

- Kompletter Geräteträger mit allen elektrischen Bauteilen, werkzeuglos austauschbar
- Anschlußfertig, temperaturbeständig verdrahtet
- Porzellanfassung mit Lampensicherung
- Vorschaltgeräte hoher Qualität mit Kompensation und Thermo-sicherung
- Anschlussklemme 5 x 6 mm<sup>2</sup>
- Elektronisches Überlagerungs-zündgerät mit Abschaltautomatik
- Leuchtmittelwechsel werkzeuglos
- Leistungsreduzierung möglich

**Abdeckung**

- Gewölbte Abdeckung aus PMMA
- Klar, plan
- Abklapp- und abnehmbar
- Temperaturwechselbeständig

**Reflektor**

- Symmetrische Lichtstärkeverteilung
- Lichtlenkender, tiefgezogener Topreflektor aus eloxiertem Reinstaluminium
- Reflektorraum Schutzart IP54

**Lackierung**

- Innen und außen witterungsbeständig pulverbeschichtet
- Standardmäßig DB701, anthrazitgrau

