
**Einsatzbereiche**

Ortsfeste Beleuchtung von Industrie-, Lager- und Fertigungshallen sowie Mehrzweckhallen.

**Rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung**

Typ	Leistung	Lichtstrom*	Farbtemperatur/-wiedergabe**	Bestell-Nr.	kg	Farbe	Schutzart	LVK
PSH-280100	130 W	14200 lm	4000 K/CRI80	94765	11,30	DB703	IP65	1
PSH-280101	185 W	20200 lm	4000 K/CRI80	93845	11,30	DB703	IP65	1
PSH-280102	240 W	26700 lm	4000 K/CRI80	93847	11,30	DB703	IP65	1

Technische Änderungen vorbehalten. \*effektiver Leuchten Lichtstrom \*\*andere Farbtemperaturen und -wiedergaben sind ebenfalls lieferbar

**Leuchtengehäuse**

- Aluminium-Druckguss
- Korrosionsbeständig
- Kabelverschraubung M20x1,5 mit Zugentlastung
- Anschlusskasten aufgesetzt
- Befestigung mittels zentraler Aufhängeöse und zusätzlichem Karabiner aus Edelstahl
- Auch mit Bügelaufhängung und separatem Treiber erhältlich

**Elektrische Ausrüstung**

- Hochwertiges LED-Modul
- LED-Treiber, Konstantstrom, in aufgesetztem Anschlusskasten
- Farbwiedergabe  $\geq$  CRI80
- Lebensdauer  $\geq$  50000 Std., L80/B10
- Temperaturbeständige Verdrahtung
- Anschlussfertig verdrahtet

**Lichtstärkeverteilung**

- Rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung
- Ausstrahlwinkel 100°

**Lackierung**

- Witterungsbeständig pulverbeschichtet, DB703

**Abdeckung**

- Polycarbonat
- Klar, plan
- Temperaturwechselbeständig
- Gehalten durch Edelstahlschrauben

**Technische Daten**

- Temperaturbereich: -20 bis +50°C
- Bei Ta 60°: 35.000h, L80/B30 ( $\leq$  185 W)
- Schutzklasse I
- Schutzart IP65
- Mit angeschlossener Zuleitung 500 mm und 3-poliger Steckerverbindung IP67

**Bestellbares Leuchtenzubehör**

- LED-Treiber, Konstantstrom für 400 V Netzspannung
- LED-Treiber, Konstantstrom, dimmbar 1 – 10V
- LED-Treiber, Konstantstrom, dimmbar DALI



Kranleuchte  
PSH-2802..

