

**Einsatzbereiche**

Ortsfeste Beleuchtung von Sport-, Industrie-, Lager- und Fertigungshallen sowie Mehrzweckhallen.



230V
400V

PSH-265853



Produktname	PSH-265832	PSH-265842	PSH-265852	PSH-265833	PSH-265843	PSH-265853
Lichtstärkeverteilung	Symmetrisch	Symmetrisch	Symmetrisch	Symmetrisch	Symmetrisch	Symmetrisch
Abstrahlwinkel	56°	56°	56°	71°	71°	71°
Systemleistung	3 x 37 W	4 x 37 W	5 x 37 W	3 x 37 W	4 x 37 W	5 x 37 W
Leuchtenlichtstrom	15210 lm	20600 lm	25700 lm	14640 lm	17760 lm	24400 lm
Farbtemperatur	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Gewicht	13,1 kg	13,2 kg	13,3 kg	13,1 kg	13,2 kg	13,3 kg
LVK	1	1	1	2	2	2
Bestellnummer	94455	94456	94457	94458	94459	94460

Leuchtenlichtausbeute	> 135 lm/W
Eingangsspannung	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Gehäuse/Gehäuseaufbau	Aluminium formstabil gekantet und endlos verschweißt, Kühlkörper aus Aluminium, alterungs- und temperaturbeständige Dichtung, Anschlussdose
Lackierung	Innen und außen pulverbeschichtet, RAL 9010
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG), klar, plan, temperaturwechselbeständig, abklapp- und abnehmbar durch Verschlüsse aus rostfreiem Edelstahl
Dichtung	Alterungs- und temperaturbeständiges Silikonprofil
Reflektor	Aluminium, Einzelreflektoren aus Kunststoff beschichtet
Verdrahtung	Anschlussfertig, temperaturbeständig
Bügel u. Befestigungshalter	Korrosionsbeständiger Stahl, 25° schwenkbar
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lebensdauer	≥ 50000 h, L80/B10
Abfangsicherung	Drahtseil
Schutzart Leuchte	IP65
Schutzklasse	I
Temperaturbereich	-30 bis +60°C
Konverterart	Dali-Konstantstrom, funkentstört
Konverterposition	Extern, am Leuchtenbügel positioniert
Gebrauchslage	Hängende Montage
CE Zeichen	Ja
Bestellbares Leuchtenzubehör	Konverter Konstantstrom, dimmbar 1 - 10V; Konverter Konstantstrom, 400 V Stecker-Verbindung Leuchte/Konverter, auf Anfrage weitere RAL-Farben

