


PSH-2651..
PSH-2654..

LED Industrieleuchte




Einsatzbereiche

Ortsfeste Beleuchtung von Außen-, Industrie-, Lager- und Fertigungsbereichen sowie Sport- und Mehrzweckhallen.



230V
400V

PSH-265452-56°



Produktname	PSH-265112	PSH-265122	PSH-265432	PSH-265442	PSH-265452
Lichtstärkeverteilung	Symmetrisch	Symmetrisch	Symmetrisch	Symmetrisch	Symmetrisch
Abstrahlwinkel	56°	56°	56°	56°	56°
Systemleistung	1 x 37 W	2 x 37 W	3 x 37 W	4 x 37 W	5 x 37 W
Leuchtenlichtstrom	5150 lm	10300 lm	15450 lm	20600 lm	25750 lm
Farbtemperatur	5000 K	5000 K	5000 K	5000 K	5000 K
Gewicht	8,9 kg	9,0 kg	13,1 kg	13,2 kg	13,3 kg
Bestellnummer	93303	93306	93305	93360	93362

Leuchtenlichtausbeute	> 130 lm/W
Eingangsspannung	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Gehäuse/Gehäuseaufbau	Aluminium formstabil gekantet und endlos verschweißt, Kühlkörper aus Aluminium, alterungs- und temperaturbeständige Dichtung, Anschlussdose
Lackierung	Innen und außen pulverbeschichtet, RAL 9005
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG), klar, plan, temperaturwechselbeständig, abklapp- und abnehmbar durch Verschlüsse aus rostfreiem Edelstahl
Dichtung	Alterungs- und temperaturbeständiges Silikonprofil
Reflektor	Aluminium, Einzelreflektoren aus Kunststoff beschichtet
Verdrahtung	Anschlussfertig, temperaturbeständig
Bügel und Befestigungshalter	Korrosionsbeständiger Stahl, 25° schwenkbar
Farbwiedergabe	CRI ≥ 70
Lebensdauer	≥ 50000 h, L80/B10
Abfangsicherung	Drahtseil
Schutzart Leuchte	IP65
Schutzklasse	I
Temperaturbereich	-30 bis +60°C
Konverterart	Konstantstrom, funkenstört
Konverterposition	Extern, am Leuchtenbügel positioniert
Gebrauchslage	Hängende Montage
CE Zeichen	Ja
Bestellbares Leuchtenzubehör	Konverter Konstantstrom, dimmbar 1 - 10 V; Konverter Konstantstrom, dimmbar DALI Konverter Konstantstrom, 400 V Stecker-Verbindung Leuchte/Konverter Auf Anfrage auch für erhöhte Umgebungstemperatur Ta80°C lieferbar Auf Anfrage weitere RAL-Farben

