


PSH-2654..

Ta80°

LED Industrieleuchte

SCHMIDT
STRAHL  RADEMACHER




Einsatzbereiche

Ortsfeste Beleuchtung von Außen-, Industrie-, Lager- und Fertigungsbereichen mit hohen Umgebungstemperaturen.



230V
400V

PSH-265452-Ta80



| | |
|-----------------------|------------------------|
| Produktname | PSH-265452-Ta80 |
| Lichtstärkeverteilung | Symmetrisch |
| Abstrahlwinkel | 52° |
| Systemleistung | 5 x 37 W |
| Leuchtenlichtstrom | 24400 lm |
| Farbtemperatur | 5000 K |
| Gewicht | 11,2 kg |
| Bestellnummer | 95885 |

| | |
|------------------------------|---|
| Leuchtenlichtausbeute | > 130 lm/W |
| Eingangsspannung | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Gehäuse/Gehäuseaufbau | Aluminium formstabil gekantet und endlos verschweißt, Kühlkörper aus Aluminium, alterungs- und temperaturbeständige Dichtung |
| Lackierung | Innen und außen pulverbeschichtet, RAL 9005 |
| Abdeckung | Einscheibensicherheitsglas (ESG), klar, plan, temperaturwechselbeständig, abklapp- und abnehmbar durch Verschlüsse aus rostfreiem Edelstahl |
| Dichtung | Alterungs- und temperaturbeständiges Silikonprofil |
| Reflektor | Innen- und Einzelreflektoren Aluminium |
| Verdrahtung | Anschlussfertig, temperaturbeständig, mit Amphenol-Steckverbindung |
| Bügel und Befestigungshalter | Korrosionsbeständiger Stahl, 25° schwenkbar |
| Farbwiedergabe | CRI ≥ 70 |
| Lebensdauer | ≥ 50000 h, L80/B10 |
| Abfangsicherung | Drahtseil |
| Schutzart Leuchte | IP65 |
| Schutzklasse | I |
| Temperaturbereich | -30 bis +80°C |
| Konverterart | Konstantstrom, funkentstört |
| Konverterposition | Extern, lose beigelegt, Verbindung Stecker/Buchse, [Gewicht Konverter ~ 1,25 kg] |
| Gebrauchslage | Hängende Montage |
| CE Zeichen | Ja |
| Bestellbares Leuchtenzubehör | Konverter Konstantstrom, dimmbar 1 – 10 V, dimmbar DALI Konverter Konstantstrom, 400 V Auf Anfrage weitere RAL-Farben Auf Anfrage weitere Wattagen |

