


PSH-44180.

LED Profilsicherheitsleuchte Kran Ausführung Blau




Einsatzbereiche

Kranleuchte zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen. Geeignet für Krane sowie schwingungsgefährdete Konstruktionen in staub- und schmutzhaltiger Atmosphäre.



PSH-44180.-Blau



Produktname	PSH-441801-Blau	PSH-441802-Blau	PSH-441803-Blau
Lichtstärkeverteilung	Linienförmig	Linienförmig	Linienförmig
Abstrahlwinkel (Grad)	C0-180=6,6° / C90-270=45°	C0-180=6,6° / C90-270=45°	C0-180=6,6° / C90-270=45°
Systemleistung (W)	40 W	60 W	140 W
Leuchtenlichtstrom (lm)	925 lm	1390 lm	3240 lm
Farbtemperatur/ Wellenlänge	430 - 490 nm	430 - 490 nm	430 - 490 nm
Gewicht (kg)	2,7 kg	3,5 kg	6,5 kg
Bestellnummer	96031	96032	96033

Eingangsspannung	230V		
Eingangsfrequenz	50Hz		
Gehäuse	Aluminium-Strangprofil		
Abdeckung	PC klar	PC klar	ESG
Dichtung	Silikondichtung		
Verdrahtung	Anschlussfertig, temperaturbeständig		
Bügel und Befestigungshalter	Federnde Aufhängung aus korrosionsbeständigem Stahl, mit vibrations- und schwingungsdämpfenden Elementen		
Lebensdauer	≥ 50000 Std., L80/B10		
Abfangsicherung	Vorrichtung für Abfangsicherung mittels Sicherungsseil		
Anschlussleitung	1500 mm H05RRR-F 3x1,5 mm ²		
Schutzart Leuchte	IP65		
Schutzklasse	SK I		
Temperaturbereich	-20°C bis +45°C		
Konverterart	Konstantstrom		
Konverterposition	Eingebaut in Leuchte		
Gebrauchslage	Hängende Montage		
CE Zeichen	Ja		
Bestellbares Leuchtenzubehör	Auf Anfrage mit Durchgangsverdrahtung lieferbar		

