
**Einsatzbereich**

Ortsfeste Beleuchtung von Industrie-, Lager- und Fertigungshallen sowie Sport- und Mehrzweckhallen, Unterführungen und Laborräume.



Abbildung zeigt PSH-446624 in Weiß



Produktname	PSH-446624
Lichtstärkeverteilung	Symmetrisch
Abstrahlwinkel	75°
Systemleistung	20 W bis 80 W einstellbar
Leuchtenlichtstrom	2600 lm bis 10400 lm
Farbtemperatur	4000 K
Gewicht	11,0 kg
Maße (L/B/H)	1520/250/70 mm
LVK	1
Bestellnummer	100144
Leuchtenlichtausbeute	> 130 lm/W
Eingangsspannung	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz - 60 Hz
Gehäuse	Elektrolytisch verzinkt, formstabil gekantet und endlos verschweißt
Lackierung	Gehäuse witterungsbeständig Pulverbeschichtet RAL 9016
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas ESG, temperaturwechselbeständig, gehalten durch Vorreiberdrehverschlüsse aus Edelstahl-Rostfrei, abklapp- und abnehmbar.
Verdrahtung	Anschlussfertig verdrahtet, Anschlussklemmen 5 x 2,5 mm ²
Dichtung	Alterungs- und temperaturbeständige Silikonprofildichtung
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80, 2 SDCM
Lebensdauer	≥ 50000 h, L80/B10
Überspannungsschutz	2 kv
Schutzart / Stoßfestigkeit	IP 65 / IK 08
Schutzklasse	I
Temperaturbereich	-20°C bis +45°C
Konverterart	Konstantstrom, funkenstört, DALI-2, Push-DIM inkl. Korridor-Funktion, NFC
Konverterposition	In der Leuchte
Gebrauchslage	An Decke und Wand hängend
Prüfzeichen	CE, RoHS
Bestellbares Leuchtenzubehör	Befestigungswinkel (2 Stück) für Deckenmontage, Kettenabhängung, Rohrpendelbefestigung aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet Artikel-Nr.: 94838

