



# LED Nachrüstset für Resista PSH-3463xx


		50.000 h L80/B10	230 V 50 Hz
> 160 lm/W	SK II	T <sub>A min</sub> -30°C	T <sub>A max</sub> 50°C
IP20			



### Einsatzbereich


LED-Nachrüstset zum Nachrüsten der Leuchte Resista auf moderne LED-Technik.

Abbildung zeigt T632821



1

Produktname	T632821-3000K	T632821-4000K	T632828-3000K	T632828-4000K
Lichtstärkeverteilung	Symmetrisch		Asymmetrisch	
Abstrahlwinkel	90°		80° x 65°	
Systemleistung	20 W bis 60 W einstellbar			
Leuchtenlichtstrom	3200 lm bis 9600 lm			
Farbtemperatur	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K
Gewicht	2,6 kg			
Maße (L/B/H)	1235/150/60 mm			
LVK	1		2	
Bestellnummer	99426	99427	99428	99429



2

Leuchtenlichtausbeute	> 160 lm/W
Eingangsspannung	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz - 60 Hz
Gehäuse	Aluminium Einsatzblech
Lackierung	Ohne Lackierung
Abdeckung	PMMA-Mehrfachoptik
Verdrahtung	Aschlussfertig, temperaturbeständig
Befestigungshalter	Edelstahl Abhängefeder
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lebensdauer	≥ 50000 h, L80/B10
Überspannungsschutz	8 kv
Schutzart Leuchte	IP20
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-30°C bis +50°C
Konverterart	Konstantstrom, funkentstört, DALI-2, 4-DIM inkl. LST, NFC
Konverterposition	Rückseitig am Einsatzblech montiert
Gebrauchslage	In einer Leuchte eingebaut
CE Zeichen	Ja
Bestellbares Leuchtenzubehör	Casambi Steuerung, Bewegungsmelder für Wand und Deckenmontage

