



230 V
50 Hz

50.000 h
L80/B10

> 110
lm/W

IK10

IP65

SK II

T_A min
- 30°C

T_A max
50°C







Einsatzbereich
Ortsfeste, vandalismussichere
Beleuchtung von
Fußgängerpassagen,
Unterführungen, Parkhäusern,
Tribünen, Sportanlagen,
Bahnhöfen, U-Bahnstationen,
Haltestellen, Schulen,
Treppenaufgängen, Docks,
Kaianlagen und Schutzräumen.



Abbildung zeigt PSH-346306



1



2

Produktname	PSH-346306	PSH-346306	PSH-346307	PSH-346307
Lichtstärkeverteilung	Symmetrisch		Asymmetrisch	
Abstrahlwinkel	100°		80° x 65°	
Systemleistung	11 W bis 60 W einstellbar			
Leuchtenlichtstrom	1210 lm bis 6600 lm			
Farbtemperatur	3000 K	4000 K	3000 K	4000K
Gewicht	12,5 kg			
Maße (L/B/H)	1310/171/131 mm			
LVK	1		2	
Bestellnummer	99425	99430	99431	99432

Leuchtenlichtausbeute	> 110 lm/W
Eingangsspannung	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz - 60 Hz
Gehäuse	Edelstahlgehäuse mit Gussendkappen
Lackierung	Gehäuse und Endkappen witterungsbeständig Pulverbeschichtet RAL 9006
Abdeckung	UV-stabilisierte Abdeckwanne aus schlagfestem Polycarbonat 5 mm, Endkappen aus Siluminguss
Verdrahtung	Aschlussfertig, temperaturbeständige Durchgangsverdrahtung 5 x 2,5 mm ² 2 x M25 Verschraubung
Befestigungshalter	Edelstahl Abhängefeder für die Abdeckung und das Einsatzblech
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lebensdauer	≥ 50000 h, L80/B10
Überspannungsschutz	8 kv
Schutzart / Stoßfestigkeit Leuchte	IP 65 / IK 10
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-30°C bis +50°C
Konverterart	Konstantstrom, funkentstört, DALI-2, 4-DIM inkl. LST , NFC
Konverterposition	In der Leuchte
Gebrauchslage	An Decke und Wand hängend
CE Zeichen	Ja
Bestellbares Leuchtenzubehör	Casambi Steuerung, Bewegungsmelder für Wand und Deckenmontage

