

PSH-290... 240 W

	50.000 h L90/B10	> 150 lm/W	230 V
IP65 IP66	SK I	T _{A min} -30°C	T _{A max} 50°C
IK08		CE	

Einsatzbereiche




Ortsfeste Beleuchtung von Industrie-, Lager- und Fertigungshallen sowie Sport- und Mehrzweckhallen.

LED-Hallenleuchte



230V
DALI

PSH-290



Produktname	PSH-290654	PSH-290655	PSH-290954	PSH-290955	PSH-290054	PSH-290055
Lichtstärkeverteilung	Symmetrisch		Symmetrisch		Symmetrisch	
Abstrahlwinkel	60°		90°		120°	
Systemleistung	120 - 240 W		120 - 240 W		120 - 240 W	
Leuchtenlichtstrom	18000 – 36000 lm		18000 – 36000 lm		18000 – 36000 lm	
Farbtemperatur	4000 K	5000 K	4000 K	5000 K	4000 K	5000 K
Gewicht	5,5 kg		5,5 kg		5,5 kg	
Maße (L/B/H)	Ø = 320 /128 mm		Ø = 320 /128 mm		Ø = 320 /128 mm	
LVK	1		2		3	
Bestellnr. Stecker/Buchse	100337	100336	100335	100332	100339	100338
Bestellnr. Abzweigdose	100405	100406	100407	100349	100408	100409

Leuchtenlichtausbeute	>150 lm/W
Eingangsspannung	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz - 60 Hz
Gehäuse	Gehäuse und Kühlkörper aus Aluminium, korrosionsbeständig
Lackierung	Innen- und außen pulverbeschichtet, seewasserbeständig, Gelb RAL 1007
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG), klar, temperaturwechselbeständig
Verdrahtung	Anschlussfertig mit Abzweigdose oder Stecker, Buchse lose beigelegt
Bügel und Befestigungshalter	1-Punkt Aufhängung mit Ringöse, Optional mit Bügel und Langlöchern
Farbwiedergabe	CRI ≥ 70
Lebensdauer	≥ 50000 h, L90/B10
Überspannungsschutz	10 kv
Schutzart Leuchte	IP65
Stoßfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Temperaturbereich	-30°C bis +50°C
Konverterart	Konstantstrom, funkentstört, DALI Dimmbar
Konverterposition	Rückseitig am Befestigungshalter der Leuchte montiert
Gebrauchslage	Hängend
CE Zeichen	Ja
Bestellbares Leuchtenzubehör	Konverter Konstantstrom, dimmbar 1 – 10 Reflektor Polycarbonat Reflektor Aluminium Haltebügel

