

**Einsatzbereiche**  
 Leistungsfähige LED-Kranleuchte zur normgerechten Ausleuchtung von Arbeitsbereichen aus großen Höhen und unter schwierigen Umgebungsbedingungen an unterschiedlichen Kranarten im Innen- und Außenbereich.





Abbildung ähnlich

PSH-250175



<b>Produktname</b>	<b>PSH-250175</b>
Lichtstärkeverteilung	Symmetrisch engstrahlend 10° (andere Optiken 30°, 60° auf Anfrage)
Systemleistung	600 W
Leuchtenlichtstrom	80.000 lm
Farbe / Wellenlänge	5000 K, (4000 K auf Anfrage)
Gewicht	ca. 18,00 kg
Leuchtenlichtausbeute	>130 lm/W
<b>Bestellnummer</b>	<b>99998</b>

Eingangsspannung	230 V / 400 V
Eingangsfrequenz	50 Hz – 60 Hz
Gehäuse	Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig
Lackierung	Grau Pulverbeschichtet ähnlich DB 701
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Dichtung	Alterungs- und temperaturbeständiges Silikonprofil
Bügel und Befestigungshalter	Aufhängung aus korrosionsbeständigem Stahl, mit vibrations- und schwingungsdämpfendem Elementen
Abfangsicherung	Drahtseil Länge 1,0 m mit Karabiner lose beigelegt
Lebensdauer	≥ 50.000 h, L70/B10
Überspannungsschutz	6 kV
Zuleitung	Abzweigkasten mit Anschlussklemmen
Schutzart Leuchte	IP66
Stoßfestigkeitsklasse	IK08
Schutzklasse	SKI
Temperaturbereich	- 30 °C bis + 50 °C
Konverterart	Konstantstrom, funkenstört
Konverterposition	Im Gehäuse integriert
Gebrauchslage	Hängend, stehend
CE Zeichen	Ja
Bestellbares Leuchtenzubehör	Kundenspezifisch angepasste Aufhängung auf Rückfrage

