


PSH-39522.

LED-Gleisfeldleuchte G2



Einsatzbereiche

Ortsfeste Beleuchtung von Gleisanlagen und Gleisfeldern, Gleisharfen im Bereich der DB. Für Hafen- und Industrieanlagen, Verladebahnhöfe und Hafenterminals.



Auch als Doppelkopf erhältlich





V2A
rostfrei

PSH-39522x

Produktname	PSH-395227-G2	PSH-395228-G2	PSH-395220-G2
Lichtstärkeverteilung	Asymmetrisch		
Abstrahlwinkel	35° x 130° (1)		
Systemleistung	35 W	70 W	105 W
Leuchtlichtstrom	4700 lm	9400 lm	14100 lm
Farbtemperatur	4000 K, weitere Lichtfarben auf Anfrage		
Gewicht	13,5 kg	17,0 kg	17,5 kg
Windangriffsfläche Aw	0,1 m²	0,15 m²	0,15 m²
Bestellnummer	98535	98537	98520

Leuchtenlichtausbeute	> 130 lm/W
Eingangsspannung	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Gehäuse/Gehäuseaufbau	Edelstahlgehäuse
Lackierung	Innen und außen eloxiert Natur E6/EV1
Abdeckung	ESG-Abdeckung
Optik	Mehrfachoptik blendoptimiert
Verdrahtung	Ink. Anschlussleitung H05RR 3G1,5, Länge 1500mm, Kabelverschraubung mit
Befestigung	Druckausg. V2A Befestigungswinkel 75° schwenkbar, Abstand variabel einstellbar
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80, 3 SDCM
Lebensdauer	≥ 50000 h, L80/B10
Schutzart Leuchte	IP65
Schutzklasse	I
Temperaturbereich	-20 bis +45°C
Konverterart	Konstantstrom, funkentstört, Dali
Konverterposition	Intern verbaut
Gebrauchslage	Hängende Montage, Wandmontage
Abmessungen (LxBxH)	650 x 91 x 175 mm 1200 x 91 x 175 mm 1500 x 91 x 175 mm
Prüfzeichen	CE
Bestellbares Leuchtenzubehör	Nachrüstsatz für konventionelle Leuchten: 1x35 W 98536 ersetzt 70 W HSE 1x70 W 98538 ersetzt 150 W HSE 1x105 W 98521 ersetzt 250 W HSE

Gehäusegröße 1, 1 x 35 W



Gehäusegröße 2, 1 x 70 W, 1 x 105 W

