

**Einsatzbereiche**

Ortsfeste Beleuchtung von Krananlagen und schwingungsgefährdeten Bereichen wie Maschinen und Fahrzeugen.



**robust  
vielseitig**

PSH-44195x



Produktname	PSH-441951-650	PSH-441952-1200	PSH-441953-1500
Lichtstärkeverteilung	Symmetrisch		
Abstrahlwinkel	65°(1) andere Optiken auf Nachfrage		
Systemleistung	30 W	60 W	90 W
Leuchtlichtstrom	3900 lm	7800 lm	9900 lm
Farbtemperatur	4000 K, weitere Lichtfarben auf Anfrage		
Gewicht	3,5 kg	5,5 kg	6,5 kg
Bestellnummer	96936	96932	96933

Leuchtenlichtausbeute	> 130 lm/W		
Eingangsspannung	230 V		
Eingangsfrequenz	50 Hz		
Gehäuse/Gehäuseaufbau	Aluminium-Strangpressprofil.		
Lackierung	Innen und außen eloxiert Natur E6/EV1		
Abdeckung	Polycarbonat-Abdeckung 3mm	ESG-Abdeckung 3 mm	
Optik	Mehrfachoptik blendoptimiert		
Verdrahtung	Ink. Anschlussleitung H05RR 3G1,5, Länge 1500mm, Kabelverschraubung mit Druckausg.		
Befestigung	V2A Befestigungswinkel mit Schwingungsdämpfern, Abstand variabel einstellbar		
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80, 3 SDCM		
Lebensdauer	≥ 50000 h, L80/B10		
Schutzart Leuchte	IP65		
Schutzklasse	I		
Temperaturbereich	-20 bis +45°C		
Konverterart	Konstantstrom, funkentstört, Dali		
Konverterposition	Intern verbaut		
Gebrauchslage	Hängende Montage, Wandmontage		
Abmessungen (LxBxH)	650 x 91 x 140 mm	1200 x 91 x 140 mm	1500 x 91 x 140 mm
Prüfzeichen	CE		
Bestellbares Leuchtenzubehör	Siehe separates Zubehörblatt		

