

**Einsatzbereiche**

Ortsfeste Beleuchtung von Industrie-, Lager-, Fertigungs- Mehrzweckhallen und Werkstätten sowie als Maschinenleuchte. Ebenso als Beleuchtung von Schutzräumen.

**Aufnahme Standardleuchte**
robust
vielseitig

PSH-441xxx

Produktname	PSH-441351-650	PSH-441352-1200	PSH-441353-1500
Lichtstärkeverteilung	Symmetrisch		
Abstrahlwinkel	65°(1) andere Optiken auf Nachfrage		
Systemleistung	30 W	60 W	90 W
Leuchtlichtstrom	3900 lm	7800 lm	9900 lm
Farbtemperatur	4000 K, weitere Lichtfarben auf Anfrage		
Gewicht	3,5 kg	5,5 kg	6,5 kg
Bestellnummer	96935	96931	96930
Bestellnummer Dali	Auf Anfrage	98050	96934

Leuchtenlichtausbeute	> 130 lm/W		
Eingangsspannung	230 V		
Eingangsfrequenz	50 Hz		
Gehäuse/Gehäuseaufbau	Aluminium-Strangpressprofil.		
Lackierung	Innen und außen eloxiert Natur E6/EV1		
Abdeckung	Polycarbonat-Abdeckung 3mm	ESG-Abdeckung 3 mm	
Optik	Mehrfachoptik blendoptimiert		
Verdrahtung	Ink. Anschlussleitung H05RR 3G1,5, Länge 1500mm, Kabelverschraubung mit Druckausg.		
Befestigung	V2A Befestigungswinkel 75° schwenkbar, Abstand variabel einstellbar		
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80, 3 SDCM		
Lebensdauer	≥ 50000 h, L80/B10		
Schutzart Leuchte	IP65		
Schutzklasse	I		
Temperaturbereich	-20 bis +45°C		
Konverterart	Konstantstrom, funkenstört, Dali		
Konverterposition	Intern verbaut		
Gebrauchslage	Hängende Montage, Wandmontage		
Abmessungen (LxBxH)	650 x 91 x 175 mm	1200 x 91 x 175 mm	1500 x 91 x 175 mm
Prüfzeichen	CE		
Bestellbares Leuchtenzubehör	Siehe separates Zubehörblatt		

