


PSH-486xxx.

LED-Leuchte für Bahnsteige


DB LED-Leuchten für die Gruppe 20 Oberirdische überdachte Bahnsteige der Deutschen Bahn AG / Personenbahnhöfe




Einsatzbereich

Ortsfeste Beleuchtung von überdachten Bahnsteigen, in Bahnhöfen, U-Bahnstationen, Haltestellen. Zur freien Montage im Dachbereich oder in Medienkanälen

Abbildung zeigt PSH-486xxx



1



2

Produktname	PSH-486024-1200	PSH-486034-1500	PSH-486424-1200	PSH-486434-1500
Lichtstärkeverteilung	Symmetrisch tiefstrahlend diffus		Asymmetrisch tiefstrahlend diffus	
Farbtemperatur	4000 K			
Systemleistung	10 W bis 40 W	20 W bis 50 W	10 W bis 35 W	20 W bis 50 W
Leuchtenlichtstrom	1100 lm bis 4400 lm	2200 lm bis 5500 lm	1240 lm bis 4341 lm	2480 lm bis 6201 lm
Lichtstärkeverteilung	LVK 1		LVK 2	
Leuchtenlichtausbeute	> 110 lm/W			
Maße (L/B/H)	1250/192/88 mm	1550/192/88 mm	1250/192/88 mm	1550/192/88 mm
Gewicht	11 kg	13 kg	11 kg	13 kg
Bestellnummer	100511	100519	100518	100525

Eingangsspannung	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz - 60 Hz
Gehäuse	Edelstahlgehäuse durchgängig verschweißt
Lackierung	Gehäuse witterungsbeständig Pulverbeschichtet RAL 9006
Abdeckung	Einscheiben-Sicherheitsglas, weiß, mattiert, gehalten durch 6 V2A-Vorreiberdrehverschlüsse, abhäng- und abnehmbar, Silikon-Profilabdichtung
Verdrahtung	Anschlussfertig, temperaturbeständige Dachgangsverdrahtung 5 x 2,5 mm ² 2 x M25 Verschraubung
Befestigungshalter	Edelstahl Abhängefeder für die Abdeckung und das Einsatzblech
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lebensdauer	≥ 100000 h, L90/B10
Überspannungsschutz	6 kV /10 kV
Schutzart	IP 65
Stoßfestigkeit Leuchte	IK 08
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-30°C bis +50°C
Konverterart	Konstantstrom, funktentstört, DALI-2, 4-DIM inkl. LST, NFC
Konverterposition	In der Leuchte
Gebrauchslage	An Decke und Wand hängend, im Medienkanal
CE-Zeichen	Ja
Bestellbares Leuchtenzubehör	

