


PSH-238

480 W




**Einsatzbereiche**

Ortsfeste Beleuchtung von Industrie-, Lager- und Fertigungshallen sowie Sport- und Mehrzweckhallen.

LED-Industrieleuchte Mit Zhaga-Sockel und D4i


165
lm/W

PSH-238



Produktname	PSH-238364	PSH-238365	PSH-238664	PSH-238665	PSH-238964	PSH-238965
Lichtstärkeverteilung	Symmetrisch		Symmetrisch		Symmetrisch	
Abstrahlwinkel	30°		60°		90°	
Systemleistung	480 W		480 W		480 W	
Leuchtenlichtstrom	79200 lm	79200 lm	79200 lm	79200 lm	79200 lm	79200 lm
Farbtemperatur	4000 K	5000 K	4000 K	5000 K	4000 K	5000 K
Gewicht	16,4 kg		16,4 kg		16,4 kg	
Maße (L/B/H)	745 / 270 / 180 mm		745 / 270 / 180 mm		745 / 270 / 180 mm	
LVK	1		2		3	
Bestellnummer	100913	100914	100915	100916	100917	100918

Leuchtenlichtausbeute	> 165 lm/W
Eingangsspannung	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz - 60 Hz
Gehäuse	Gehäuse und Kühlkörper aus Aluminium, korrosionsbeständig galvanisiert in Schwarz
Lackierung	Innen- und außen pulverbeschichtet, seewasserbeständig, Schwarz RAL 9005
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG), klar, temperaturbeständig
Verdrahtung	Anschlussfertig, temperaturbeständig
Befestigung	U-Profil, mit Langlöchern
Farbwiedergabe	CRI ≥ 70
Lebensdauer	60000 h, L90/B10
Überspannungsschutz	10 kV
Schutzart Leuchte	IP65
Schutzklasse	I
Temperaturbereich	-30°C bis +50°C
Konverterart	2 Konstantstrom Konverter D4i, inkl. Zhaga-Sockel
Konverterposition	Rückseitig am Befestigungshalter der Leuchte montiert
Gebrauchslage	Hängend
CE-Zeichen	Ja
Bestellbares Leuchtenzubehör	Zhaga Hub Casambi-Hub Bewegungsmelder