

PSH-240

600 W

50.000 h
L70/B10230 V
50 Hz

IP66

SK I

 $T_{A \min}$
-30°C $T_{A \max}$
50°C




IK08

**Einsatzbereiche**

Leistungsfähige LED-Industrieleuchte zur normgerechten Ausleuchtung von Arbeitsbereichen aus großen Höhen und unter schwierigen Umgebungsbedingungen an unterschiedlichen Kranarten im Innen- und Außenbereich.


Sicher
Robust

PSH-240x7x



Produktname	PSH-240174	PSH-240175	PSH-240374	PSH-240375	PSH-240674	PSH-240675
Lichtstärkeverteilung	symmetrisch 10° [1]		symmetrisch 30° [2]		symmetrisch 60° [3]	
Systemleistung	600 W					
Leuchtenlichtstrom	81.000 lm	83.000 lm	81.000 lm	83.000 lm	81.000 lm	83.000 lm
Farbe / Wellenlänge	4000 K	5000 K	4000 K	5000 K	4000 K	5000 K
Gewicht	ca. 18,00 kg					
Maße (L/B/H)	576 mm x 252 mm x 380mm					
Bestellnummer	auf Anfrage	99780	auf Anfrage	100900	auf Anfrage	100990

Leuchtenlichtausbeute	>135 lm/W
Eingangsspannung	230 V optional 400 V
Eingangsfrequenz	50 Hz – 60 Hz
Gehäuse	Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig
Lackierung	Grau Pulverbeschichtet ähnlich DB 701
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Dichtung	Alterungs- und temperaturbeständiges Silikonprofil
Bügel und Befestigungshalter	Aufhängung aus korrosionsbeständigem Stahl V2A,
Abfangsicherung	Drahtseil Länge 1,0 m mit Karabiner lose beigelegt
Lebensdauer	≥ 50.000 h, L70/B10
Überspannungsschutz	6 kV
Zuleitung	Anmontiert, 3 x 1 mm ² , Länge ca. 1,0 m mit Stecker, Kupplung beigelegt
Schutzart Leuchte	IP66
Stoßfestigkeitsklasse	IK08
Vibrationsgeprüft	3G, 6,2 Hz
Schutzklasse	SKI
Temperaturbereich	- 30 °C bis + 50 °C
Konverterart	Konstantstrom, funkenstört
Konverterposition	Im Gehäuse integriert
Gebrauchslage	Hängend, stehend
CE-Zeichen	Ja
Zubehör	Kundenspezifisch angepasste Aufhängung auf Rückfrage Schwingungsdämpfende Elemente Artikel-Nr. 96927 (T642889)

